



Svømmervandudladere

Rustfri Svømmervandudladere		Type : FT14I
FT-14I, Rustfrit stål med termostatisk luftudlader		
Anvendelse: Udledning af kondensat fra dampsystemer		
* Udlader kondensat med det samme - ingen underafkøling og opstuvning. * God drift ved lille differenstryk. * Hurtig udluftning ved opstart og lave tryk. * Kontinuerlig udledning af kondensat.		
Generelle data Type : FT14I Materiale : Syrefast rustfrit stål CF8M (AISI316) Indvendige dele : Rustfrit stål AISI 304 Ventilkegle : Rustfrit stål AISI 410 Sæde : Rustfrit stål AISI 410 Term.luftudalder : Rustfrit stål Designtryk : 16 bar 14 bar v/198°C Arbejdstryk : Se skema. Modtryk : Op til 99% af indgangstryk Tilslutning : BSP eller PN 16 flanger Byggelængde : Se skema, AICF iht. DIN3202F1 Temperatur : Maks. 250 Optioner : Modsat flowretning : Vertikal flowretning - nedad		



Kondensatsystemer

Kapacitets diagrammer kan rekvireres

Type AIC med BSPT gevindmuffer

Varenr.	type	Tilslutning	Tryk (bar) / Kapacitet		Dimensioner (mm)				Vægt (kg)
			Maks. ΔP	kg/t	B	A	D	C	
	FLT14I-4,5	1/2 "	4,5	495	160	95	100	23	3,5
	FLT14I-4,5	3/4 "	4,5	495	160	95	100	23	3,5
	FLT14I-4,5	1" "	4,5	630	178	95	128	23	5,2
	FLT14I-10	1/2 "	10	405	160	95	100	23	3,5
	FLT14I-10	3/4 "	10	405	160	95	100	23	3,5
	FLT14I-10	1" "	10	595	178	95	128	23	5,2
	FLT14I-14	1/2 "	14	300	160	95	100	23	3,5
	FLT14I-14	3/4 "	14	300	160	95	100	23	3,5
	FLT14I-14	1 "	14	550	178	95	128	23	5,2

Type AICF med PN 16 flanger

Varenr.	type	Tilslutning	Tryk (bar) / Kapacitet		Dimensioner (mm)				Vægt (kg)
			Maks. ΔP	kg/t	B	L	A	N	
	FLT14I-4,5	DN 15	4,5	495	160	150	100	23	5,0
	FLT14I-4,5	DN 20	4,5	495	160	150	100	23	5,5
	FLT14I-4,5	DN 25	4,5	630	178	160	128	23	7,7
	FLT14I-10	DN 15	10	405	160	150	100	23	5,0
	FLT14I-10	DN 20	10	405	160	150	100	23	5,5
	FLT14I-10	DN 25	10	595	178	160	128	23	7,7
	FLT14I-14	DN 15	14	350	160	150	100	23	5,0
	FLT14I-14	DN 20	14	300	160	150	100	23	5,5
	FLT14I-14	DN 25	14	550	185	160	128	23	7,7